

菱代-120 系列遥控履带多功能果园管理机相关参数

主机参数	配置功率	重量（含旋耕）	长（含旋耕）	宽（含旋耕）	高	爬坡能力	遥控距离	
24 马力	17 千瓦	820 公斤	235 厘米	134 厘米	93 厘米	≤25°	150 米	
28 马力	20 千瓦	840 公斤						
32 马力	23/24 千瓦	850 公斤						
履带理论速度（低档）：0.75 公里/小时（低 I 档）、1.1 公里/小时（低 II 档）、1.6 公里/小时（低 III 档） （高档）：2.8 公里/小时（高 I 档）、4.1 公里/小时（高 II 档）、6.2 公里/小时（高 III 档） （注：发动机最大转速 2200 转/分钟，正常运转速度 1600-1800 转/分钟，效率按 80%核算）								
配套机具	旋 耕	开 沟	开沟施肥	喷雾打药	树枝粉碎	割 草	回 填	运输平台
相关参数	耕幅 120 厘米 耕深 ≤18 厘米	深度 35 厘米 下宽 23 厘米 上宽 35 厘米	料箱容积 100 升 深度 15-25 厘米	药箱 300 升 喷雾半径 6-7 米	10 厘米以 下鲜树枝	作业宽度 120 厘米	作业宽度 150 厘米	长 115 厘米 宽 115 厘米 高 120 厘米
作业效率	≥2.5 亩/小时	500-600 米/小时	800-1200 米/小时	15-20 亩/小时	≥5 立方	800-1200 米/小时	800-1500 米/小时	载 重 500-600 公斤